



TECNESES

Catálogo 2023^{v1}

*Soluciones Tecnológicas de
Seguridad para el Hogar,
Comercio e Industria*



HIK VISION



720p



► **HK-DS2CE56C0T-IRPF**

Tipo Domo | 720P | Plástico
| Chip CMOS | Lente 2.8mm
(92°)¹ | IR 20 | 0.01 Lux | 4
en 1²



► **HK-DS2CE16C0T-IRPF**

Tipo Tubo | 720P | Plástico |
Chip CMOS | Lente 2.8mm
(92°)¹ | IR 20m | 0.1 Lux | 4
en 1² | IP66

1080p/2 MP



► **HK-DS2CE56D0T-IRPF**

Tipo Domo | 2MP | Plástico |
Chip CMOS | Lente 2.8mm
(101°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux |
4 en 1²



► **HK-DS2CE56D0T-IRMF**

Tipo Domo | 2MP | Metal |
Chip CMOS | Lente 2.8mm
(101°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux |
4 en 1² | IP67



► **HK-DS2CE56D0T-IT3F**

Tipo Domo | 2MP | Plástico
| Chip CMOS | Lente 2.8mm
(103°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux |
4 en 1² | IP66



► **HK-DS2CE76D0T-ITPFS**

Tipo Domo | 2MP | Plástico |
Chip CMOS | Lente 2.8mm
(106.4°)¹ | IR 20 m | 0.01 Lux
| 4 en 1² | Micrófono
incorporado



► **HK-DS2CE79D0T-VFIT3F**

Tipo Domo | 2MP | Metal |
Chip CMOS | Lente varifocal
de 2.7 mm a 13.5 mm
(100°-30°)¹ | IR 40m | 0.01
Lux | 4 en 1² | IP67



► **HK-DS2CE16D0T-IRF**

Tipo Tubo | 2MP | Metal
| Chip CMOS | Lente
2.8mm (101°)¹ | IR 25m |
0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)



► HK-DS2CE16D0T-IRPF

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



► HK-DS2CE16D0T-ITPFS

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106.4°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado



► HK-DS2CE17D0T-IT3F

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106.4°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

5MP



► HK-DS2CE19D0T-VFIT3F

Tipo Tubo | 2 MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal de 2.7mm a 13.5mm (100°-30°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



► HK-DS2CE76H0T-ITPFS

Tipo Domo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | Micrófono incorporado



► HK-DS2CE71H0T-PIRLO

Tipo Domo | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | IP67 | Sensor PIR | Luz estroboscópica | 1 Salida de alarma



► HK-DS2CE16H0T-ITPF

Tipo Tubo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

Nota: Las cámaras NO incluyen fuente de poder.



► HK-DS2CE19H0T-AIT3ZF

Tipo Tubo | 5 MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm (95°-26°)¹ | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67



► HK-DS2CE16H0T-ITPFS

Tipo Tubo | 5MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

8MP



▶ HK-DS2CE11H0T-PIRLO

Tipo Tubo | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (85.5°)¹ | IR 20m | 0.01 Lux | IP67 | Sensor PIR | Luz estroboscópica | 1 Salida de alarma



▶ HK-DS2CE76U1T-ITPF

Tipo Domo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102.2°)¹ | IR 30m | 0.01 Lux | 4 en 1²



▶ HK-DS2CE16U1T-ITPF

Tipo Tubo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102.2°)¹ | IR 30m | 0.01 Lux | 4 en 1² | IP67

ColorVu 1080p/2MP



▶ HK-DS2CE70DF0T-MF

Tipo Domo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67



▶ HK-DS2CE70DF0T-PF

Tipo Domo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | WDR



▶ HK-DS2CE72DF3T-FS

Tipo Domo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 40 m | 0.0005 Lux | 4 en 1² | WDR | IP67 | Audio sobre cable coaxial



▶ HK-DS2CE72DF3T-F

Tipo Domo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8 mm (98°)¹ | WLR 40m | 0.0005 Lux | 4 en 1² | IP67 | WDR



▶ HK-DS2CE10DF3T-F

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 20m | 0.0005 Lux | 4 en 1² | IP67 | WDR



▶ HK-DS2CE10DF3T-FS

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | H265+ | WLR 20m | WDR 130 dB | 0.0005 lux | IP67 | PoE | Audio

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)



▶ **HK-DS2CE10DF0T-F**

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67



▶ **HK-DS2CE10DF0T-PF**

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67

ColorVu 5MP



▶ **HK-DS2CE70KF0T-MFS**

Tipo Domo | ColorVu | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado



▶ **HK-DS2CE10KF0T-FS**

Tipo Tubo | ColorVu | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (102°)¹ | WLR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1² | IP67 | Micrófono incorporado

Cámaras con movimiento analógicas



▶ **HK-DS2CE70DF3T-PTS**

Cámara PT | ColorVu | 2MP | Lente 2.8 mm (106°)¹ | WLR 20m | 0.0005 Lux | 4 en 1² | WDR | Micrófono incorporado



▶ **HK-DS2AE7232TI-A**

Domo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-153 mm (54.2°-1.97°)¹ | IR 150m | 0.005 Lux | 4 en 1² | IP66 | WDR | Zoom 32x



▶ **HK-DS2AE4225TI-D**

Domo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-120mm (57.6°-2.5°)¹ | IR 100m | 0.005 Lux | 4 en 1² | IP66 | WDR | Zoom 25x

¹Variación de lente según stock

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Accesorios PTZ



▶ HK-DS1663ZJ

Soporte para montaje en techo | Uso: Interior/Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 116.5×57mm | Peso: 380g



▶ HK-DS1602ZJ-CORNER

Soporte para montaje en esquina | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 176.8×194×419.5mm | Cableado interno.



▶ HK-DS1602ZJ

Soporte para montaje de domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117x194x310mm | Cableado interno.



▶ HK-DS1602ZJ-POLE

Soporte para montaje en poste | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117x194x310mm | Cableado interno.

Joystick Analógicos



▶ HK-DS1005KI

Joystick USB 2.0 | 3 axis | Control DVR's y NVR's-IVMS | OS compatibles: Windows XP/7/8/8.1 | Alimentación vía USB 5Vdc



▶ HK-DS1006KI

Joystick | LCD screen 128x64 px | 4 axis | Control DVR's desde serie 7300 | 16 usuarios



▶ HK-DS1200KI

Joystick | Pantalla LCD screen 128x64 px | 4 axis | Control Red, RS485 | 16 usuarios



► **HK-DS7204HGHI-K1/S**

Soporta hasta 1080p lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entrada de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 4 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio



► **HK-DS7208HGHI-K1(S)***

Soporta hasta 1080p Lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Canales IP: 2 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 4 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puertos HDMI | 1 puertos VGA

*(S) Soporta audio y canales de vídeo



► **HK-DS7216HGHI-K1(S)**

Soporta hasta 1080p lite | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio



► **HK-iDS7204HQHI-M1/S**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



► **HK-IDS7204HQHI-M1/FA**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Reconocimiento facial 1ch 500 rostros



► **HK-IDS7204HQHI-M1/-FA/4A+4/1ALM**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Salida de alarma | Reconocimiento facial 1ch



► **HK-IDS7208HQHI-M1/S**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 1 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



► **HK-IDS7208HQHI-M1/FA**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial 1ch



► **HK-IDS7208HQHI-M1/S/8A-8/4**

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Salida de alarma | Audio

¹Pentahíbrido (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP)



▶ HK-IDS7208HQHI-M2/-FA/4A+8/4ALM

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Salida de alarma | Reconocimiento facial 1ch



▶ HK-IDS7216HQHI-M2/S

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ HK-IDS7216HQHI-M2/S/16/4

Soporta hasta 4 MP lite | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Salida de alarma | AcuSense | Audio



▶ HK-DS7316HQHI-K4

Soporta hasta 4MP | Entradas de video Analógico: 16 ch | Canales IP: 8 ch | 4 en 1¹ | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDD | 1 puertos HDMI | 1 puertos VGA



▶ HK-DS7332HQHI-K4

Soporta hasta 4MP lite | Entradas de video Analógico: 32 ch | Entradas de video IP: 8 ch | 4 en 1¹ | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 2 puertos HDMI | 1 puerto VGA



▶ HK-IDS7204HUHI-M1/S

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ HK-IDS7204HUHI-M1/FA

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 2 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial 1ch



▶ HK-IDS7208HUHI-M1/S

Soporta hasta 8MP | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 4 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio



▶ HK-IDS7208HUHI-M1/FA

Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 4 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial 1ch

¹Tecnología 4 en 1 (HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS) ²Pentahíbrido (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)



▶ HK-IDS7216HUHI-M2(S)

Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 16 ch | Entradas de video IP: 8 ch | Pentahíbrido² | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



▶ HK-IDS7204HTHI-M1/S

Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 4 ch | Entradas de video IP: 4 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | AcuSense



▶ HK-IDS7208HTHI-M2/S

Soporta hasta 8 MP | Entradas de video Analógico: 8 ch | Entradas de video IP: 8 ch | Pentahíbrido² | H.265 Pro+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Audio

CCTV IP

IP 1080p /2MP



▶ HK-DS2CD1123G0E-I

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm (112°)¹ | H265 | IR 30m | 0.01 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD1323G0E-I

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (114°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP 67 | PoE



▶ HK-DS2CD2123G2-IU

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB | AcuSense



▶ HK-DS2CD1723G0-I

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm a 12mm¹ | IR 30m | DWDR 120 dB | Lux 0.005 | IP67 | IK10 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1023G0E-I

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (112.1°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP67 | PoE



▶ HK-DS2CD1623G0-I

Tipo tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm a 12mm (96°-36°)¹ | IR 50m | H265+ | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB

¹Variación de lente según stock ²Pentahíbrido (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)



▶ HK-DS2CD2023G2-IU

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265 | IR 40m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta micro SD hasta 256GB | AcuSense



▶ HK-DS2CD1623G0-IZ

Tipo tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm a 12mm (96°-36°)¹ | IR 50m | H265+ | 0.005 lux | IP67 | PoE | Soporta microSD hasta 256GB | Zoom motorizado



▶ HK-DS2CD2625FWD-IZS

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm a 12mm (105°-35°)¹ | IR 50m | WDR 120 dB | H265 | 0.005 lux | IP 66 | IK 10 | PoE | Soporta micro SD hasta 128GB

IP 4MP



▶ HK-DS2CV2Q21FD-IW

Tipo Cubo PT | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105.8°)¹ | H265+ | IR 10m | 0.028 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio



▶ HK-DS2CD2423G0-IW

Tipo Cubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (114°)¹ | H265+ | IR 10m | 0.01 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio | PoE | PIR



▶ HK-DS2CD1143G0-I

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98.0°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.01 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD1343G0-I

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP67 | Soporta micro SD hasta 256GB | Audio | PoE



▶ HK-DS2CD1743G0-IZ

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada 2.8mm a 12mm (102°-31°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE



▶ HK-DS2CD2746G2-IZS

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H265+ | IR 40m | WDR 120 dB | 0.003 lux | IP66 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense

¹Variación de lente según stock



▶ **HK-DS2CD1043G0-I**

Tipo Tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98.0°)¹ | H265+ | IR 30m | 0.01 lux | IP67



▶ **HK-DS2CD1643G0-IZ**

Tipo Tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada de 2.8mm a 12mm (102°-31°)¹ | IR 50m | 0.005 lux | IP67 | PoE



▶ **HK-DS2CD2646G2-IZS**

Tipo Tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.003 lux | IP66 | IK10 | Soporta microSD hasta 256GB | Audio | Acusense

IP 5MP



▶ **HK-DS2CD2443G0-IW**

Tipo Cubo | 4MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (98°)¹ | H265+ | IR 10m | WDR 120dB | 0.01 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio | PIR



▶ **HK-DS2CD2955FWD-IS**

Ojo de pez | 5MP | Metal | Chip CMOS | Lente 1.05mm (180°)¹ | IR 8m | WDR 120 dB | 0.01 lux | PoE | Soporta microSD hasta 128GB | PoE | Audio



▶ **DS-2CD6365G0-I(V)(S)**

Ojo de pez | 6MP | Metal | Chip CMOS | Lente 1.27mm (180°-360°)¹ | IR 15 m | 0.047 lux | PoE | Soporta MicroSD hasta 256 GB | Audio | Alarma | Deepin View

IP 8MP



▶ **HK-DS2CD2183G2-IS**

Tipo Domo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense



▶ **HK-DS2CD2083G2-I**

Tipo Tubo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | IR 40m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | PoE | Audio | AcuSense



▶ **HK-DS2CD2683G2-IZS**

Tipo Tubo | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm (108°-30°)¹ | H265+ | IR 60m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP67 | IK10 | PoE | Audio | AcuSense | MicroSD hasta 256GB

¹Variación de lente según stock

ColorVu IP 1080p/2MP



▶ HK-DS2CD1327G0-L

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | WLR 30m | WDR 120 dB | 0.001 lux | IP67 | PoE



▶ HK-DS2CD1327G0-LUF

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105.2°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta MicroSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1027G0-L

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (107°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE

ColorVu IP 4MP



▶ HK-DS2CD1027G0-LUF

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105.2°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1047G0-LUF

Tipo tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (96.5°)¹ | H265+ | WLR 30m | 0.001 lux | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB



▶ HK-DS2CD1347G0-LUF

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (96.5°)¹ | WLR 30m | WDR 120 dB | Lux 0.001 | IP67 | PoE | Audio | Soporta microSD hasta 256GB

Cámaras con movimiento IP



▶ HK-DS2DE2C400MW-DE

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (97°)¹ | H265 | IR 30m | 0.005 lux | IP66 | PoE | Soporta microSD hasta 256gb | Micrófono - altavoz



▶ HK-DS2DE2A404IW-DE3

Domo PTZ | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm a 12mm (96.7°-31.68°)¹ | H265+ | IR 20m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | IK10 | PoE | Zoom 4x Optical | Zoom 16x digital



▶ HK-DS2DE4225IW-DE

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (57.6°-2.5°)¹ | H265 | IR 100m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 25x optical | Zoom 16x digital | Soporta microSD hasta 256GB | Audio | Alarma 12 Vdc/PoE (802.3at) 24w

¹Variación de lente según stock



DARKFIGHTER

► **HK-DS2DE4425IW-DE**

Domo PTZ | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (55°-2.4°)¹ | H265+ | IR 100m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 25x optical 16x digital | Soporta microSD hasta 256gb | Audio | Alarma | 12Vdc-PoE (802.3 at) 18w



DARKFIGHTER

► **HK-DS2DE7A232IW-AEB(T5)**

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 153mm (50.8°-2.6°)¹ | IR 200m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 32x optical | Zoom 16x digital | Soporta microSD hasta 256GB | Alarma | Audio | Acusense | Captura de rostro (5) 24 VAC - PoE 42w



DARKFIGHTER

► **HK-DS2DF8242IX-AELW(T5)**

Domo PTZ | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 6.0mm a 252mm (56.6°-1.7°)¹ | H265+ | IR 400m | WDR 140 dB | 0.001 lux | IP 66 | IK10 | PoE | Zoom 42x optical | Zoom 16x digital | Soporta microSD hasta 256GB | PoE | Audio | 24 Vac-PoE 50w

Joystick IP



► **HK-DS1100KI**

Joystick IP | Pantalla touch screen TFT 7" | 4 Axis | Control DVR, DVS, NVR, Decoder | Soporta series 7200, 7300, 8000, 9000, 7600, 9600 | 15 usuarios | 256 dispositivos

Cámaras Especiales IP



► **HK-IDS2CD6124FWD-Z/C**

Tipo Domo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm¹ | IR 30m | WDR 120 dB | Lux 0.01 | Soporta micro SD hasta 128gb | Captura de rostros | Conteo de personas



► **HK-IDS2CD8426G0/B-I**

Análisis de comportamiento | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4 mm (85.7°)¹ x2 | H265+ | IR 10m | 0.005 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio | Smart IPC | WDR 120 Db



► **HK-IDS2CD8426G0/F-I**

Cámara de reconocimiento facial | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 4mm (86°)¹ x2 (opcional) | H265+ | IR 10m | WDR 120 dB | 0.005 lux | Soporta microSD hasta 128GB | Audio | DeepinView

¹Variación de lente según stock

Cámaras Térmicas



▶ HK-DS-2TD2617B-6/PA

Tipo Tubo | Módulo térmico: 320 x 240, lente 6.2mm | Módulo óptico: 2688 x 1520, lente 8mm | H265 | Chip CMOS | IR 40 | IP66 | PoE | Audio | Alarma | Captura de rostro | Detección de temperatura | Mascarilla



▶ HK-DS-2TP21B-6AVF/W

Cámara Termográfica Portátil | Módulo térmico: 160 x 120, lente 6.2mm | Módulo óptico: 8 MP | Pantalla táctil LCD de 3,5" de resolución 640 x 480 | IP54 | Alarma | Batería hasta 4 horas de video | MicroSD hasta 128 GB

NVR's



▶ HK-DS7104NI-Q1

Soporta hasta 4MP | Entradas de video IP: 4 ch | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



▶ HK-DS7104NI-Q1/4P

Soporta hasta 4MP | Entradas de video IP: 4 ch | 4 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE



▶ HK-DS7608NI-Q1

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 8 ch | H.265+ | Soporta hasta 6 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



▶ HK-DS7608NI-Q1/8P

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 8 ch | 8 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 1 HDD | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE



▶ HK-DS7608NI-Q2/8P

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 8 ch | 8 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE



▶ HK-DS7608NXI-I2/S

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 8 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | AcuSense | Reconocimiento facial



▶ HK-DS7616NI-Q2

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



▶ HK-DS7616NI-Q2/16P

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 8 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA



▶ HK-DS7616NXI-I2/S

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 2 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Audio | Reconocimiento facial | Ancho de banda in/out 160 Mbps-256Mbps | Alarma E/S 4/1



▶ HK-DS7716NI-K4

Soporta hasta 8MP | Entradas de video IP: 16 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | Ancho de banda in/out 200 Mbps 160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS7716NI-K4/16P

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 16 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 10TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | PoE | Ancho de banda 160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS9632NI-I8

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 8 HDDs | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda in/out 320 Mbps/256 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS9664NI-I8

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 64 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 8 HDDs | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda 320 Mbps/256 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarmas E/S: 16/4



▶ HK-DS7732NI-K4/16P

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | 16 entradas PoE | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 1 puertos VGA | Audio | Alarma | Ancho de banda: 256 Mbps/160 Mbps | Alarma E/S: 16/4



▶ HK-DS7732NI-K4

Soporta hasta 12MP | Entradas de video IP: 32 ch | H.265+ | Soporta hasta 10 TB por disco | Soporta 4 HDDs | 1 puerto HDMI | 2 puertos VGA | Ancho de banda: 256 Mbps/160 Mbps | 2 puertos Ethernet | Alarmas E/S: 16/4

Decoder



▶ HK-DS6904UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 72 ch | H.265+ | 1 entrada HDMI | 1 entrada DVI-I | 4 salidas HDMI | 2 salidas BNC



▶ HK-DS6910UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 80 ch | H.265+ | 1 salida HDMI | 1 salida VGA | 1 salida BNC



▶ HK-DS6916UDI

Soporta hasta 24MP | Canales: 128 ch | H.265+ | 1 entrada VGA | 1 entrada DVI-I | 16 salidas HDMI | 8 salidas BNC | Alarma E/S: 8/8

Monitores



▶ HK-DSD5019QE-B

Monitor LED 18.5" | Resolución LED HD 1366 x 768 | 1 entradas HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



▶ HK-DS-D5032QE

Monitor 32" | Resolución LED Full HD 1920 x 1080 | 1 entrada HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



▶ HK-DS-D5043QE

Monitor 43" | Resolución LED Full HD 1920*1080 | 1 entrada HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7

Switch



▶ HK-DS-3E0505P-E/M

Switch PoE | Metálico | No Administrable | 4 puertos Gigabit PoE | 1 puerto Gigabit RJ45



▶ HK-DS-3E0105P-E/M

Switch PoE | Metálico | No Administrable | 4 puertos PoE de 100 Mbps | 1 puerto Ethernet de 100 Mbps | Transmisión PoE hasta 300 m (2 puertos)



▶ HK-DS-3E0106HP-E

Switch PoE | No Administrable | 1 puerto Hi-PoE de 10/100 Mbps | 3 puertos PoE de 10/100 Mbps | 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps | Transmisión PoE hasta 300 m a 10 Mbps (2 puertos)



▶ HK-DS-3E0109P-E/M

Switch PoE+ | Metálico | No Administrable | 8 puertos PoE de 100 Mbps | 1 puerto Uplink de 100 Mbps | Distancia máxima PoE hasta 300 m a 10 Mbps (2 puertos)



▶ HK-DS-3E0526P-E

Switch PoE | Metálico | No administrable | 24 puertos Gigabit PoE 10/100/1000 Mbps | 1 puerto Gigabit RJ45 10/100/1000 Mbps | 1 puerto de fibra óptica Gigabit SFP10/100/1000 Mbps | PoE 370v



▶ HK-DS-3E1518P-SI

Switch PoE Smart | Metálico | Administrable | 16 puertos Gigabit PoE 10/100/1000 Mbps | 2 puertos fibra óptica Gigabit 10/100/1000 Mbps | PoE hasta 300m CCTV



▶ HK-DS-3E1310P-SI

Switch PoE Smart | Metálico | Administrable | 8 puertos PoE RJ45 de 10/100 Mbps | 2 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps | PoE hasta 300m CCTV | PoE 125w

Control de Acceso



▶ HK-DS-K1T342EWX

Control de acceso y asistencia | Reconocimiento facial | 2MP | Pantalla táctil 4.3" | Tarjetas EM (125KHz) | 3,000 tarjetas | 1,500 rostros | 150,000 eventos | IP65



▶ HK-DS-K1T343EWX

Control de acceso y asistencia | Reconocimiento facial | 2MP | Pantalla táctil 4.3" | Tarjetas EM (125 KHz) | 3,000 tarjetas | 1,500 rostros | 150,000 eventos

Dashcam



► HK-AE-DC2018-K2

Cámara para vehículos | 1080p Gran angular (122°) | Posee MIC y altavoz integrados para entrada y salida de audio | Módulo Wi-Fi incorporado | Admite almacenamiento en tarjeta TF (máx. 128 GB) y sobrescritura de grabación | Módulo G-Sensor incorporado



► HK-AE-DC5313-C6

Cámara para vehículos | 1600p Gran angular (130°) | La gran apertura F1.6 ofrece una imagen nocturna perfecta | Posee MIC y altavoz integrados para entrada y salida de audio | Pantalla IPS de 3 pulgadas 640x480 | Módulo WiFi integrado | Admite almacenamiento en tarjeta TF (máx. 128 GB) y sobrescritura de grabación | Control de voz y función ADAS | Módulo G-Sensor incorporado

Almacenamiento



► HK-HS-TF-L2I/32G

Tarjeta microSD | 32 GB | Sistema de archivos FAT32 | Máx. velocidad de lectura 90MB/s | Máx velocidad de escritura 20MB/s | Especial para video-vigilancia



► HK-HS-TF-L2I/64G

Tarjeta microSD | 64 GB | Sistema de archivos FAT32 | Máx. velocidad de lectura 95MB/s | Máx velocidad de escritura 24MB/s | Especial para video-vigilancia



► HK-HS-TF-L2I/128G

Tarjeta microSD | 128 GB | Sistema de archivos FAT32 | Máx. velocidad de lectura 95MB/s | Máx velocidad de escritura 24MB/s | Especial para video-vigilancia

Cables y convertidores



► HK-DS-1LN5E-E/E

Rollo De Cable UTP 5e 305 Metros CCTV 0.45mm



► HK-DS-1LN6-UE-W

Rollo De Cable UTP 6e 305 Metros CCTV 0.53mm



► HK-DS-1H18S/E

Convertidor de video HD 1CH entrada BNC A UTP

Kit de Alarmas AxPro

► HK-DS-PWA48-KIT-WB

KIT AXPRO - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 48 zonas | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: TCP/IP | Monitoreo con la App Hik-Connect.

Incluye:

- 1 AX PRO DS-PWA48-E-WB
- 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB
- 1 Detector PIR DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 Detector Magnético DS-PDMC-EG2-WB



► HK-DS-PWA64-KIT-WB

KIT AXPRO - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 64 zonas | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: TCP/IP | SIM: admite 01 card | Monitoreo con la App Hik-Connect.

Incluye:

- 1 AX PRO DS-PWA64-L-WB
- 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB
- 1 Detector PIR DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 Detector Magnético DS-PDMC-EG2-WB



► HK-DS-PWA96-KIT-WB

KIT AXPRO - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 96 zonas | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: TCP/IP SIM: admite 02 card | Monitoreo con la App Hik-Connect.

Incluye:

- 1 AX PRO DS-PWA96-M-WB
- 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB
- 1 Detector PIR DS-PDP15P-EG2-WB
- 1 Detector Magnético DS-PDMC-EG2-WB





► **HK-DS-PDEB1-EG2-WB**

Botón de emergencia inalámbrico (pánico/médico) | RF 433 Mhz | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | Solo interiores



► **HK-DS-PDEBP1-EG2-WB**

Botón de emergencia portátil (pánico/médico) | RF433 Mhz | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | IP66 | Incluye cordón



► **HK-DS-PDMC-EG2-WB**

Detector magnético inalámbrico | Instalación puertas o ventanas | Solo interiores | RF 433 Mhz | 2 entradas de alarma cableada | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | Soporta contacto NC/NO



► **HK-DS-PDP15P-EG2-WB**

Detector PIR interior inalámbrico | Cobertura: 85.9° x 15m | RF 433 Mhz | Anti-mascotas hasta 30 kg | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | Batería: CR123A x 1



► **HK-DS-PDPC12P-EG2-WB**

Detector PIR interior inalámbrico con Cámara | Cobertura: 85.9° x 12m | RF 433 Mhz | Imagen GIF | Anti-mascotas de hasta 30 kg | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | Batería: CR123A x 3



► **HK-DS-PKF1-WB**

Llavero inalámbrico | Mando a distancia para armado y desarmado (20m) | RF 433 Mhz | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | Batería: CR 2032 x 1



► **HK-DS-PS1-E-WB**

Sirena Inalámbrica Exterior | RF: 433 MHz | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | 110 dB | IP65 | Batería y/o 12VDC



► **HK-DS-PS1-I-WB**

Sirena Inalámbrica Interior | RF: 433 MHz | Configurable con Hik-Connect | Gen2 | 90-110 dB | Batería: CR 123A x 3

HIKVISION

Serie AX Hybrid PRO



**MAYOR ESTABILIDAD CON
MAYOR RANGO DE ALCANCE**

Panel de Control AX Hybrid PRO



► HK-DS-PHA64-LP

Central de Alarma | Híbrida: Cableado & Inalámbrico | 64 zonas | 8 zonas cableadas integradas y expandible a 56 zonas cableadas/inalámbricas, 4 salidas integradas (2 salidas de relé y 2 salidas de E/S) y 60 salidas cableadas/inalámbricas expandibles | Comunicación de vía LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS o 3G/4G | Verificación de video de cámara IP integrada de 4 canales | Admite armado/desarmado mediante teclado, llavero, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiqueta / Notificación de alarma a través de mensajes y Hik-Connect | Soporta protocolo ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP y DC-09 / Admite 1 AUTOBÚS Speed-X

Módulos AX Hybrid PRO



► HK-DS-PM2-S

Módulo de Comunicación 3G/4G para panel PHA64 | Slot SIN card 01



► HK-DS-PM2-G

Módulo de Comunicación GPRS para panel PHA64 | Slot SIM card 01

Accesorios para AX Hybrid PRO



► HK-DS-PDCL12-EG2

Detector PIR interior para techo | Cobertura: 360°x12m | LED indicador | Dispositivo cableado | trabaja a 12 VDC | Utiliza cable 4 hilos



► HK-DS-PDP18-EG2

Detector PIR interior para pared | Cobertura: 86°x18m | Anti-Mascota 10Kg | Dispositivo cableado | trabaja a 12 VDC | Utiliza cable 4 hilos



► HK-DS-PD1-MC-MS

Detector Magnético metálico | Tipo semipesado | Contacto NC | Diseño de fácil instalación en puertas o ventanas



► HK-DS-PK1-LRT-HWB

Teclado Cableado para panel PHA64 (Hybrid) | Pantalla LCD | Lector tag integrado | Permite agregar Llaveros inalámbricos | 2 entradas de alarma | 1 salida de alarma



► HK-DS-PM1-I802-H

Modulo expensor de 8 zonas cableadas | LED indicador | 2 salidas de colector integradas | 1 salida de alimentación para detectores cableados | 2 RS-485 de alta velocidad (IN y OUT) | Conexion cascada



► HK-DS-PM1-RT-HWB

Modulo expensor de 32 zonas inalámbricas | LED indicador | RF: 433Mhz | Soporta 32 sensores, 4 sirenas interiores y 8 exteriores | Distancia 50m



► HK-DS-PDSK-P

Detector de impacto cableado | Uso en interior | Rango de hasta 2.5m | LED indicador | Contacto NC



► HK-DS-PDSMK-4

Detector de humo fotoeléctrico cableado | Doble LED indicador | Conexión 4 hilos | 12VDC | Alarma tipo NC o NO | Sistema robusto ante falsas alarmas



► HK-DS-PS1-R

Sirena cableada con luz estroboscópica | Uso interior | 95 dB | trabaja a 12VDC | Nivel de protección IP54 | Indicador individual de sonido y luz LED

Video Porteros

Kit Video Portero Analógico



► HK-DS-KIS202T

Kit de video portero analógico HD | Facil instalación | No necesita configurar | Incluye:

- DS-KB2411T-IM x 1
- DS-KH2220 x 1
- 5 metros de cable de 4 hilos

Kit Video Portero IP



► HK-DS-KIS604-P

Kit de video portero IP | Cámara 2MP | PoE estándar | Compatible con HikConnect | Lectora de tarjetas RF | Soporta hasta 6 monitores | IP65 | IK08 | Soporta 2 puertas | Incluye:

- DS-KV8113-WME1(C) x1
- DS-KH6320-WTE1 x1
- Fuente de alimentación x2
- Tarjeta microSD de 16GB x1



► HK-DS-KIS602

Kit de video portero IP | Cámara ojo de pez 180° 2MP | PoE | IP65 | Compatible con HikConnect | Modular | Solo un botón de llamada | Incluye:

- HK-DS-KD8003-IME1 / Surface x1
- HK-DS-KH6320-WTE1 x1
- Switch PoE estándar de 4 puertos x1
- Tarjeta microSD de 16 GB x1

Accesorios Kit Video Portero IP



► HK-DS-KD-ACF1/PLASTIC

Montaje empotrable para módulos de video portero de 1 cuerpo | Incluye una caja de empotrar de plástico, un panel frontal metálico y algunos otros accesorios necesarios.



► HK-DS-KD-ACF2/PLASTIC

Montaje empotrable para módulos de video portero de 2 cuerpos | Contiene caja de distribución, tornillos de tapa, cable interconexión modular.



► HK-DS-KD-ACF3/PLASTIC

Montaje empotrable para módulos de video portero de 3 cuerpos | Contiene caja de distribución, cubierta, tornillos, cables interconexión modular



▶ HK-DS-KD8003-IME1

Video portero IP (Frente de calle) | 2 MP | Sistema modular | Ojo de pez 180° visualización a baja iluminación | 1 Botón de llamado retroiluminado | 2 Salidas de relés | Nivel de protección IP65 | PoE Standar



▶ HK-DS-KD-E

Sub - Módulo de lector de tarjeta de proximidad | IP65 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1 | Soporta tipo de tarjeta EM 125 KHz



▶ HK-DS-KD9203-FE6

Portero IP (Frente de Calle) | 2 MP gran angular 120° | Protección IP65 | Sistema integrado: Reconocimiento facial | Lector de huella | Lector de tarjeta - Mifare card | Pantalla LCD 4.3" | Teclado numérico | Requiere alimentación de 12VDC



▶ HK-DS-KD-KK

Sub-módulo de 6 botones para llamada | IP65 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1



▶ HK-DS-KD-KP

Sub-módulo de teclado numérico de 12 botones | IP5, IK7 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1



▶ HK-DSKH2220

Monitor 7" adicional para video portero análogo DS-KIS202/DS-KIS203



▶ HK-DS-KH6320-WTE

Monitor IP WiFi touch screen 7" para video portero IP | Video en vivo | PoE estándar | Apertura remota | Llamada entre monitores | Principal o esclavo | Audio de 2 vías | Plástico | Permite HikConnect



▶ HK-DS-KH6320-LE1

Monitor IP Touch 7" para video portero IP | Video en vivo | PoE estándar | Llamada entre monitores | Audio de 2 vías | Principal o esclavo



▶ HK-DS-KH6220-LE1

Monitor IP (No touch) 7" para video portero IP | Video en vivo | PoE estándar | Llamada entre monitores | Audio de 2 vías | Principal o esclavo




▶ **HK-DS-KM9503**

Estación principal IP Android |
Pantalla táctil de 10" | Resolución:
1280 × 800 | Se pueden agregar
hasta 128 cámaras de red al
dispositivo



▶ **HK-DSKV8102-IM**

Portero IP exterior para edificios para
1 departamento | 1 botón de llamada |
Contiene 1 cámara de 1.3MP |
Metálico | Lector de proximidad | IP65 |
H.264 | Micrófono y parlante | Soporta
6 Monitores



▶ **HK-DS-KV8213-WME1**

Timbre de puerta | Dos botones |
Contiene una cámara de 2MP | IR 3m
| Se puede configurar a través de la
web | WiFi 2.4 GHz | 10/100 Mbps |
PoE | Micrófono y altavoz
incorporados | Lector de tarjetas
(tipo: Mifare) | Ranura para tarjeta
microSD | Certificación: IK08, IP65



▶ **HK-DS-KV8413-WME1**

Timbre de puerta | Cuatro botones |
Contiene una cámara de 2MP | IR 3m
| Se puede configurar a través de la
web | WiFi 2.4 GHz | 10/100 Mbps |
PoE | Micrófono y altavoz
incorporados | Lector de tarjetas
(tipo: Mifare) | Ranura para tarjeta
microSD | Certificación: IK08, IP65

Escanea el QR



www.tecnesi-peru.com

Síguenos en:



HIKVISION

ZKTeco

 **tp-link**

 **EZVIZ**

BroadLink

 **Western Digital.**

NEWLINK

forza
POWER TECHNOLOGIES

UTEPO

 **cofem**
1973

 **GRANDSTREAM**

Hytera